

Ranger® 305D

Дизельный сварочный аппарат со встроенным генератором постоянного тока с номиналом 300 А

Ranger® 305 D CE – это мощный универсальный 300-амперный сварочный агрегат. Он обеспечивает высокие характеристики дуги при ручной дуговой сварке (стандартный процесс РДС или режим сварки трубопроводов), аргонодуговой сварке, сварке в защитном газе или дуговой строжке. Модель имеет полностью закрытый корпус для защиты, 45-литровый бак и дизельный двигатель Kubota 18.8 л.с. D722 с системой жидкостного охлаждения. Генератор мощностью 8000 Вт (8500 Вт в пике) обеспечивает выработку переменного тока 230/400В, что делает эту модель очевидным выбором для профессиональной сварки высокого качества.

Преимущества

- Высокое качество во многих режимах сварки на постоянном токе – ручной дуговой сварки, сварки труб на спуск (ручной дуговой), аргонодуговой сварки, сварки порошковой проволокой и в защитном газе (100-процентном CO₂ или смеси Ar+CO₂) и дуговой строжки угольным электродом диаметром до 4,8 мм.
- Полностью закрытый корпус из нержавеющей стали гарантирует надежную защиту оборудования и низкий уровень шума.
- Технология Chorpre® от компании Lincoln обеспечивает легкое поджигание и мягкость дуги, низкий уровень разбрызгивания и хороший внешний вид шва.
- Мобильная электростанция – генерирует переменный ток мощностью до 8500 Вт в пике (8000 Вт при продолжительной работе) и напряжением 230/400 В, 50 Гц. Этого достаточно для одновременного питания освещения, электроинструментов, насосов и сварки.
- Регулируемое форсирование позволяет получать более жесткую или мягкую дугу.
- Встроенная функция «Горячего старта» обеспечивает легкое зажигание дуги.
- Touch-Start DC TIG® – технология зажигания дуги точечным касанием электрода.
- Вольтметр и амперметр с цифровыми экранами позволяют легко регулировать параметры сварки. Контроль работы двигателя благодаря указателю топлива, индикатору давления масла и температуры двигателя.
- Поддержка зажигания дуги точечным касанием (SA).



Процессы

- РДС
- Аргонодуговая сварка
- MIG/MAG
- Сварка порошковой проволокой
- Стrojка

Аксессуары

- KIT-300A-50-5M Набор кабелей 300А – 50 мм² – 5 м
- GRD-300A-50-xM Кабель на изд. с зажимом 300А – 50 мм² – 5/10/15 м
- K10376 Адаптер M14/Dinse („мама“)
- K10095-1-15M Пульт ДУ, 15 м
- K10405-1-INST Клапан Chalwyn
- K1847-1 Искрогаситель



ПИТАНИЕ ВАР



Технические характеристики

Наименование	Артик. номер	Диапазон свароч. тока (А)	Номинальная мощность	Тип двигателя	Цилиндры	Обороты/мин.	Вес (кг)	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)
Ranger® 305D	K2279-3	20-305 пост. тока 40-300 (сварка труб) 20-250 DC TIG	250А/30В/100%	Kubota D722 дизельный	3	Выс. об. хол. хода: 3100 Макс. нагрузка: 3000 Низк. обороты хол. хода: 2200	341	909 x 546 x 1327

