



Phoenix 351 Progress puls MM D FDW



- Инверторный аппарат для импульсной сварки постоянным током, с водяным охлаждением со вдвоенным устройством подачи проволоки
- Мультипроцесс: Сварка MIG/MAG, сварка TIG с контактным зажиганием, сварка стержневыми электродами и строжка
- Экономия электроэнергии благодаря режиму энергосбережения
- Возможность подключения дистанционного регулятора и функциональной горелки
- 4-роликовый привод. Оснащение для стальной проволоки 1,0 мм + 1,2 мм
- Мощная система охлаждения с центробежным насосом, пневматическим выключателем и большим баком емкостью 12 л. Насос и вентилятор с терморегуляцией. Для пакетов шлангов общей длиной от 30 м (включая горелку) требуется усиленный насос
- Выполнение двух сварочных заданий с помощью одного источника тока. Для поочередной сварки, например, корневого и верхнего слоя, сварки сплошной и порошковой проволокой, сварки различных материалов или применения проволоки различной толщины
- Замена роликов и переоборудование горелки не нужны. Сильное сокращение времени переналадки
- Переключение между устройствами подачи проволоки осуществляется кнопкой горелки, специальная горелка или переключение на аппарате не требуются!
- Кабель подключения к сети, 5 м
- В качестве опции возможно исполнение с поддержкой разных напряжений (для сетевого напряжения 3x230 В, 3x400 В, 3x480 В)

	MIG/MAG		TIG		Ручная сварка	
Диапазон регулирования сварочного т	5 А - 350 А		5 А - 350 А		5 А - 350 А	
Длительность включения при темпера	25 °С	40 °С	25 °С	40 °С	25 °С	40 °С
100 %	350 А	350 А	350 А	350 А	350 А	350 А
Напряжение холостого хода	80 В					
Частота сети	50 Гц / 60 Гц					
Сетевой предохранитель (инерционны	3 x 25 А					
Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 В (-25 % - +20 %)					
Макс. потребляемая мощность	13,9 кВА		10,6 кВА		15 кВА	
Рекомендованная мощность генератор	20,3 кВА					
cos φ	0,99					
КПД	88 %					
Габариты аппарата (ДхШхВ) в миллим	1100 x 680 x 1000					
Вес аппарата	147 кг					
Класс защиты	IP 23					
Класс изоляции	H					
Холодопроизводительность	1500 W (2l/min)					
Емкость бака	12 л					
Производительность	20 л/мин					
Макс. давление на выходе	4,5 бар					
Стандарты	IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс A					